BLT100 Vandtæt armatur

LED-armatur - Ø26 mm - 1 meter - 2000 lumen - 24 volt

Unikt vandtæt lysarmatur til ny-installation og udskiftninger.

Monteringsclips holder røret stabilt og kan sættes med den afstand som passer.
Det nye BLT armatur er fremstillet i klar Ø26 polyætylen rør med stik i begge ender, så der kan forsynes og videre føres strøm i begge ender.
Armaturet er IP68 og lever ca 2000 lumen.
Op til 6 armaturer kan serie-kobles.
Armaturet er til 24V og indeholder ingen DC-DC konverter og er derfor helt støjfrit.

- Optil 6 rør sammen
- 180° lysspredning
- 2000 lumen på 1 meter
- 24 volt ingen DC Converter = støjfri
- IP68 - Plug N' Play
- Universal montage m/clips

- Største diameter.: Ø30mm
- Antal Dioder.: 63
- Total L.: 1033mm uden ledninger
- Total L.: 1250mm med 2 ledninger
- Max afstand mellem beslag.: 930mm
- Spænding.: 22 - 30V DC
- Strøm.: 500mA
- Farve.: 4000 Kelvin
- Mål clips.: 16 × 38mm, Ø6 hul

100cm Mellemkabel

BLT-100WW

200cm Forsyningskabel

BLT-FORS

Blænd dæksel

BLT-END

12 volt konverter til 2 styk BLT100

BLT-12V

10cm Mellemkabel

BLT-10WW

Varenumre.:

BLT100.:	LED-Armatur Ø26-2000lumen, 24v.
BLT-12V.:	12 volt konverter til BLT100.
BLT-FORS.:	Tilslutningskabel 200cm.
BLT-END.:	Blænd dæksel.
BLT-10WW.:	Mellemkabel 10cm.
BLT-100WW.:	Mellemkabel 100cm.

SET AS
Electronics for Mobile & Marine

BLT_DK_losblad – rev. 05.19 · Forbehold for ændringer uden varsel
©COPYRIGHT 2019 · S-E-T A/S · www.setas.dk