



Beskrivelse

Med green:ID AIR industrilamper får man belysning i bedste kvalitet med besparende LED lyskilde. Chassiset er i letvægts aluminium og med innovativ kølegrill, som sikrer optimeret cirkuleret varmeafledning via indbyggede kobbertråde. Dermed har man et produkt, der er bygget til at holde og give det rigtige, ensartede lys i de 50.000 timer

Funktioner/fordele

Lyseffektivitet på 140 lumen pr. watt
Tåler stød og rystelser samt virker i både høje og lave temperaturer og giver strømbesparelser på 60-80%

Anvendelse

Industrihaller, udstillinger, lagerbygninger

Specifikationer

Type LED high-bay industri hængelamper

Modelnummer	62690	62695	62700	62705	62710	2715
Effekt (watt)	60W	80W	100W	120W	150W	200W
Lysfarve* (kelvin)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Lysstyrke (lumen)	140 lumen/watt					
Lysvinkel	45°/90°/120° (valgfri skærm)					
Lysæghed (CRI)**	>85					
Dæmpning	Standard (ikke dæmpbar) / DALI / 0-10V					
Tæthedegrad	IP65					
Driver	Mean Well					
LED chip	Epistar/Bridgelux 3030					
MacAdams (SMCD)	<4					
Levetid (timer)	> 50.000					
Garanti	5 år					
Netspænding	85-265V AC					
Driftstemperatur	-20° til +60° C					
Materiale	Aluminium					
Mål (mm)	ø:182, h:259	ø:182, h:291		ø:238,7, h:316,5	ø:238,7, h:366,5	
Medfølger	Inkl. valgfri lampeskærm - enten 45° eller 120° aluminiumsskærm, eller 45° akrylskærm					

Certificeringer og godkendelser

CE, RoHs, FCC samt TÜV godkendt

Installation

Leveres inkl. ophængskrog

Modeller

Varenummer	Watt	Lumen	Lysfarve	Dæmpning
62690	60W	8.400	4.000*	Ingen
62690-D1	60W	8.400	4.000*	0-10V
62690-D2	60W	8.400	4.000*	DALI
62695	80W	11.200	4.000*	Ingen
62695-D1	80W	11.200	4.000*	0-10V
62695-D2	80W	11.200	4.000*	DALI
62700	100W	14.000	4.000*	Ingen
62700-D1	100W	14.000	4.000*	0-10V
62700-D2	100W	14.000	4.000*	DALI
62705	120W	16.800	4.000*	Ingen
62705-D1	120W	16.800	4.000*	0-10V
62705-D2	120W	16.800	4.000*	DALI
62710	150W	21.000	4.000*	Ingen
62710-D1	150W	21.000	4.000*	0-10V
62710-D2	150W	21.000	4.000*	DALI
62715	200W	28.000	4.000*	Ingen
62715-D1	200W	28.000	4.000*	0-10V
62715-D2	200W	28.000	4.000*	DALI

*Fås også i 3.000 eller 6.000 kelvin

** Fås også som CRI>90, ca. 8% lavere lysudbytte

Opdateret: 02/10/2017