



## Beskrivelse

green:ID **TrueColor** lyspaneler er fremstillet med de bedste komponenter, så man trygt kan udskifte de eksisterende lysarmaturer og opnå samme lyskvalitet men med markant mindre strømforbrug - til gavn for både miljø og budgettet.

## Funktioner/fordele

Panelerne har en lodret ramme bagsiden for fastgørelse af de medfølgende klips, så de passer til indbygning i fx gips-lofter, Troldekt-lofter mv. Panel-rammen på forsiden er bredere end inder-rammen, så man kan lave flot installation, der dækker skæremærker mv. i indbygningshullet. Den hvidlakerede ramme og bagsiden er i 6063 aluminium, og de har IP44 tæthedsgrad, så de kan monteres i diverse vådrum.

## Anvendelse

Kontorer, butikker, udstillinger og mange andre steder (indendørs) samt badeværelser osv.

## Specifikationer

<b>Mål 60x60 version</b>	59x59 cm. indvendig ramme (yderramme 615x615 mm. = 1 cm. skyggeramme)
<b>Mål 30x30 version</b>	29x29 cm. indvendig ramme (yderramme 315x315 mm. = 1 cm. skyggeramme)
<b>Højde</b>	Mål inkl. indbygnings-inderramme: 20 mm.
<b>Lysfarve (kelvin) *</b>	4.000 / 3.000 / kan fås i 6.000 kelvin som bestillingsvare
<b>Lysvinkel</b>	120°
<b>Lysægthed (CRI)</b>	>90
<b>Tæthedsgrad</b>	IP44
<b>Driver</b>	Medfølger ikke (tilbehør)
<b>Dæmpbar</b>	Ja (kompatibel med drivere til TRIAC, DALI og 1-10V dæmpning)
<b>LED chip</b>	Epistar / 4014 SMD
<b>Blændefaktor</b>	UGR<19
<b>MacAdams</b>	SMCD<3
<b>Levetid (timer)</b>	L70=50.000
<b>Garanti</b>	5 år
<b>Driftstemperatur</b>	-20° til +60° C
<b>Materiale</b>	Ramme af aluminium, hvidlakeret
<b>Guide plate</b>	4T Mitsubishi PMMA (japansk produceret)

## Certificeringer og godkendelser

CE, ROHS, CB, SAA, C-Tick

## Modeloversigt

Varenr.	Watt	Mål (mm.)	Lysstyrke	Lysfarve*	Spænding	Driver-str.
<b>64900C</b>	36W	615x615	3.960 lumen	4.000 kelvin	27-42V	850 mA
<b>64901C</b>	36W	615x615	3.600 lumen	3.000 kelvin	27-42V	850 mA
<b>64910C</b>	48W	615x615	5.280 lumen	4.000 kelvin	27-42V	1.200 mA
<b>64911C</b>	48W	615x615	4.800 lumen	3.000 kelvin	27-42V	1.200 mA
<b>64920C</b>	60W	615x615	6.600 lumen	4.000 kelvin	27-42V	1.500 mA
<b>64921C</b>	60W	615x615	6.000 lumen	3.000 kelvin	27-42V	1.500 mA
<b>64870C</b>	12W	315x315	1.320 lumen	4.000 kelvin	27-42V	300 mA
<b>64871C</b>	12W	315x315	1.200 lumen	3.000 kelvin	27-42V	300 mA
<b>64880C</b>	18W	315x315	1.980 lumen	4.000 kelvin	27-42V	420 mA
<b>64881C</b>	18W	315x315	1.800 lumen	3.000 kelvin	27-42V	420 mA
<b>64890C</b>	24W	315x315	2.640 lumen	4.000 kelvin	27-42V	600 mA
<b>64891C</b>	24W	315x315	2.400 lumen	3.000 kelvin	27-42V	600 mA

\* Fås også i 6.000 kelvin som bestillingsvare

## Tilbehør

- Drivere enten tænd/sluk eller TRIAC/DALI/1-10V dæmpbar

Opdateret: 01/06/2018