

# BLT80 Vandtæt armatur

LED-armatur - Ø26 mm - 83 cm - 2500 lumen - 24 volt



## Unikt vandtæt lysarmatur til ny-installation og udskiftninger.

Monteringsclips holder røret stabilt og kan sættes med den afstand som passer. Det nye BLT armatur er fremstillet i klar Ø26 polyætylen rør med stik i begge ender, så der kan forsynes og videre føres strøm i begge ender.

Armaturet er IP68 og lever ca 2500 lumen. Op til 4 armaturer kan serie-kobles. Armaturet er til 24V og indeholder ingen DC-DC konverter og er derfor helt støjfrit.



- Optil 4 rør på sammen streng
- 180° lysspredning
- 2500 lumen på 83 cm
- 24 volt ingen DC Converter = støjfri
- IP68 - Plug N' Play
- Universal montage m/clips

- Største diameter.: Ø30mm
- Antal Dioder.: 63
- Total L.: 833mm uden ledninger
- Total L.: 1050mm med 2 ledninger
- Max afstand mellem beslag.: 730mm
- Spænding.: 22 - 30V DC
- Strøm.: 730mA
- Farve.: 4000 Kelvin
- Mål clips.: 16 × 38mm, Ø6 hul

100cm Mellemkabel



BLT-100WW

200cm Forsyningskabel



BLT-FORS

Blænd dæksel



BLT-END

12 volt konverter  
til 1 styk BLT80HP



BLT-12V

10cm Mellemkabel



BLT-10WW

### Varenumre.:

- |             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| BLT80HP.:   | LED-Armatur Ø26-2500lumen, 24v. |
| BLT-12V.:   | 12 volt konverter til BLT80HP.  |
| BLT-FORS.:  | Tilslutningskabel 200cm.        |
| BLT-END.:   | Blænd dæksel.                   |
| BLT-10WW.:  | Mellemkabel 10cm.               |
| BLT-100WW.: | Mellemkabel 100cm.              |