



Beskrivelse

green:ID "TRI-LUX" armaturer er lige til at sætte op og er lige til at erstatte eksisterende, strømslugende lyskilder med. De er med Philips dioder og med indbygget Philips driver.

Anvendelse

Det er oplagt til de fleste industriinstallationer så som lagerhaller, dæklagre og produktionshaller.

Funktioner/fordele

TRI-LUX er et komplet LED armaturer, der er **gennemfortrådet 5-ledet**, og har green:ID's egenudviklede tilslutning med **nem tilslutning af selv tykke 5x2.5mm² kabler** (specialversion kan fås med 5x2.5mm²).

De har et højt lysudbytte, er vandtætte og er med høj vandal-rating. De fås udover standardversioner også som DALI eller 1-10V dæmpbare, ligesom de også fås i versioner med indbygget MW-sensor og i versioner med indbygget batteri-backup.

De leveres inkl. rustfrie monteringsklips og skruer samt påmonteret forskrunding i den ene ende og ekstra forskrunding til den anden ende – så man kan lave pæn afslutning efter det sidste armatur.

Certificeringer og godkendelser

CE, RoHS

Installation

Gennemfortrådet til 5x1.5mm² som standard (fås som bestillingsvare med 5x2.5mm²)
Rustfrie monteringsklips påsættes med skruer, som armaturet efterfølgende klikkes fast i



Specifikationer

Effekt (watt)	60W	40W	20W
Mål (mm)	1.500x70x60	1.200x70x60	600x70x60
Lysfarve (kelvin)	4.000 (Fås også i 3.000 eller 6.000 kelvin som bestillingsvare)		
Lysstyrke (lumen)	130 lumen/watt i 4.000 kelvin		
Lysvinkel	160°		
Dæmpning	Standard (ikke dæmpbar) - DALI / 1-10V på bestilling		
Lysægthed (CRI)	>80 (fås som CRI>90 som bestillingsvare)		
Tæthedegrad	IP65		
Vandal-sikring	IK08		
Overspænding	Beskyttet, 2K		
Driver	Philips		
LED chip	Philips		
Power-faktor	>95%		
MacAdams (SMCD)	<4		
Levetid (timer)	L80B10>50.000		
Garanti	5 år		
Netspænding	200-240V AC		
Driftstemperatur	-25° til +60° C		
Materiale	Plastic-kabinet med aluminiumsbase indeni		
Medfølger	Inkl. monteringsklips i rustfrit stål (316) og skruer		
Udvidede versioner	Fås i dæmpbare versioner, med sensor samt med batteribackup		

Modeller

Varenr.	Watt	Lysfarve	Lumen	Længde	Kabling
63180 'Penta'	60W	NW/4.000 kelvin	7.800	1.500 mm.	5x1.5mm2
63181 'Penta'	60W	WW/3.000 kelvin	7.500	1.500 mm.	5x1.5mm2
63182 'Penta'	60W	CW/6.000 kelvin	7.800	1.500 mm.	5x1.5mm2
63185 'Penta'	40W	NW/4.000 kelvin	5.200	1.200 mm.	5x1.5mm2
63186 'Penta'	40W	WW/3.000 kelvin	5.000	1.200 mm.	5x1.5mm2
63187 'Penta'	40W	CW/6.000 kelvin	5.200	1.200 mm.	5x1.5mm2
63190 'Penta Prof'	60W	NW/4.000 kelvin	7.800	1.500 mm.	5x2.5mm2
63192 'Penta Prof'	40W	NW/4.000 kelvin	5.200	1.200 mm.	5x2.5mm2
63194 'Penta Prof'	20W	NW/4.000 kelvin	2.600	600 mm.	5x2.5mm2

Nedtonede modeller er bestillingsvare

Opdateret: 14/03/2019