

Specifikationer – 60 cm.

Model:	68109 68119	68105 68115	68101 68111	68108 68118	68104 68114	68100 68110
Effekt (P):	24W					
Lysstyrke:	2.100 lumen			2.200 lumen		
Lysfarve:	3.000 kelvin			4.000 kelvin		
Lysvinkel:	38°					
Blænde:	UGR<19	UGR<16	UGR<16	UGR<19	UGR<16	UGR<16
Farvegengivelse:	CRI>90					
Dæmpbar:	JA - afhængig af valgt driver/Power-Kit					
MacAdam:	SDCM<3					
Levetid:	L80B20> 100.000 timer (-25° - +45°)					
Tæthedsgrad:	IP44					
Beskyttelsesgrad:	IK06					
Spænding (U):	24V DC					
Power-faktor:	>0.9					
Produktfarve:	Hvid/hvid	Hvid/sort	Sort/sort	Hvid/hvid	Hvid/sort	Sort/sort
Mål (mm.):	600 x 25 - for 6810X modeller 600 x 35 - for 6811X modeller					
Medfølger:	30 cm. adapter-kabel (2-pin)					



Specifikationer – 120 cm.

Model:	68129 68139	68125 68135	68121 68131	68128 68138	68124 68134	68120 68130
Effekt (P):	36W					
Lysstyrke:	3.600 lumen			3.600 lumen		
Lysfarve:	3.000 kelvin			4.000 kelvin		
Lysvinkel:	38°					
Blænde:	UGR<19	UGR<16	UGR<16	UGR<19	UGR<16	UGR<16
Farvegengivelse:	CRI>90					
Dæmpbar:	JA - afhængig af valgt driver/Power-Kit					
MacAdam:	SDCM<3					
Levetid:	L80B20> 100.000 timer (-25° - +45°)					
Tæthedsgrad:	IP44					
Beskyttelsesgrad:	IK06					
Spænding (U):	24V DC					
Power-faktor:	>0.9					
Produktfarve:	Hvid/hvid	Hvid/sort	Sort/sort	Hvid/hvid	Hvid/sort	Sort/sort
Mål (mm.):	1.200 x 25 - for 6812X modeller 1.200 x 35 - for 6813X modeller					
Medfølger:	30 cm. adapter-kabel (2-pin)					

