

High-Lux armaturer

Faste, vandtætte LED armaturer,
der kan sammenkobles

green:ID



Komplette armaturer med ultrahøjt lysudbytte

Med green:ID High-Lux armaturer har man komplette enheder, der er lige til at sætte op og er lige til at erstatte eksisterende, strømslugende lyskilder med. Lysudbyttet lever til fulde op til selv de nyeste lysstofrør på markedet, men med markant lavere elforbrug, og det hele med alle de gængse fordele ved green:ID LED; fuld lysstyrke i 5-6 gange på lang levetid, ingen trættende, blinkende belysning som lysstofrør, og lyset tænder på et splitsekund.

Det kan være meget besværligt at skifte lyskilder i fx høje lagerhaller, hvorfor holdbar giver mange følgebeparelser udover strømbesparelsen. Derudover har man et jævnt og behageligt lys via armaturernes bredde overflade, som tilmed giver en harmonisk farveudvikling med høj farvecæghed. High-Lux armaturerne er vandtætte og de er designet til at kunne sammenkobles i serie via vandtæt tilslutningsmulighed i begge ender af armaturet.



Gennemforrådet
med vandtæt stik



Inkl. monteringsklips og fås i
version med bagsidetilslutning

Ammoniak- certificeret

- testtype:
100 ppm



Fælles specifikationer

- Tæthedsgrad: IP65
- 5 års fuld garanti
- CRI: > 80
- Lysvinkel: 170°
- Levetid: >50.000 timer
- Vandal-rating; IK08

Model	Længde	Forbrug	Lysfarve *	Lysstyrke	Mål (mm.)	Varianter **
High-Lux 60W-H	150 cm.	60W	NW/4.000 kelvin	8.400 lumen	1.500x124x43	S / T / D / M / B
High-Lux 40W-H	120 cm.	40W	NW/4.000 kelvin	5.600 lumen	1.200x124x43	S / T / D / M / B
High-Lux 20W-H	60 cm.	20W	NW/4.000 kelvin	2.800 lumen	600x124x43	S / T / D / M / B
High-Lux 50W-L	150 cm.	50W	NW/4.000 kelvin	7.000 lumen	1.500x124x43	S / T / D / M / B
High-Lux 30W-L	120 cm.	30W	NW/4.000 kelvin	4.200 lumen	1.200x124x43	S / T / D / M / B
High-Lux 10W-L	60 cm.	10W	NW/4.000 kelvin	1.400 lumen	600x124x43	S / T / D / M / B

Ikke alle modeller er faste lagervarer - hør din green:ID konsulent for info eller se tilgængelighed i onlineshop

* Alle modeller kan også fås i hhv. 3.000 og 6.000 kelvin som bestillingsvare

** Alle modeller fås som bestillingsvare i varianterne:

Standard (S), Dæmpbar/Triax (T), Dæmpbar/DALI (D), Sensor/MW (M), Batteri-backup (B)

