

# green:ID Troldekt-LED lysskinne

## Troldekt-LED - den optimale løsning for det bedste lys i Troldekt-loftet

De populære lysskinner fås i 60 og 120 cm. versioner og giver markant lavere elforbrug, fuldlysstyrke i 5-6 gange så lang levetid, ingen trættende, blinkende belysning som lysstofrør, og lyset tænder på et splitsekund.

Systemet passer til 25 mm. troldektplader

Planforsænket versionen er som udgangspunkt til montering efter hver loftplade og er helt plan med loftpladen.

Den underforsænket versionen er designet til at sidde imellem loftpladerne på langs, hvor lysprofilen sidder helt tæt til loftet. Denne løsning giver ingen forskydning af loftpladerne.

Planforsænket



Underforsænket



## Indhold

Junktion boks



DALI driver



Dimmable:  
0,1%-100%

Dimmable:  
Max: 0,1-100%




Dæmpbar Troldekt rail

## Opsætning

DALITilslutning



Tryk DIM tilslutning



Tryk DIM  
0-100% Dæmpning  
Kort tryk for on/off, langt tryk for DIM.

Dæmpning interface prioritet: DALI, derefter Tryk DIM

Junktion boks

Dæmpbar driver

Troldekt rail

